

Heißluftgebläse HG 2310 LCD

Leistungsstarkes, elektronisch geregeltes Profi-Heißluftgebläse mit stufenloser Luftmengen- und Temperaturregelung sowie LCD-Anzeige

- Robustes Gehäuse für Hand- und Standbetrieb
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Stufenlose Drehzahleinstellung
- Optische Anzeige von Temperatur und Drehzahl per LCD
- Vier ab Werk eingestellte Programme
- Individuelle Veränderung der vier eingestellten Programme möglich
- Doppelter Überhitzungsschutz: Thermostat und Thermo­sicherung
- Lufteinlass mit Gitternetz zum Schutz vor grober Verschmutzung
- Softgriff und Softstandfuß für sicheren Halt



HG 2310 LCD



KALT/EIN/AUS



Softgriff



Handbetrieb



Standbetrieb



- Optische Anzeige von Temperatur und Drehzahl per LCD
- Wahl­ta­ste für 4 voreingestellte Programme
- Set-Taste, um voreingestellte Programme zu ändern
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Stufenlose Luftmengeneinstellung
- Rutschsichere Endkappe



Zubehör

HG 2310 LCD

Abmessungen:	260 x 90 x 205 mm
Spannung:	230 V / 50 Hz
Leistung:	2300 W
Temperatur:	Stufe 1: 50° C Stufe 2: 50 – 650° C
Anzeigeart:	LCD in 10 °C - Schritten
Geb­lä­se:	stufenlos regulierbar
Luftmenge:	Stufe 1: 150 – 250 l/min. Stufe 2: 150 – 500 l/min.
Programme:	ab Werk eingestellt 1 = 250 °C / ca. 350 l/min. 2 = 350 °C / ca. 400 l/min. 3 = 450 °C / ca. 500 l/min. 4 = 550 °C / ca. 400 l/min.
Set-Taste:	zum verändern der voreingestellten Programme
Gewicht:	940 g